

CARENA

MANUAL FOR CAR SEAT ADAPTER ONE & TWO

FOR STROLLER'S VINGA, SMÖGEN, LYSEKIL
SUITS MAXI COSI, CYBEX, BESAFE

SE (Båda adapter ONE och Two säljes separat)

- 1 Sätt fast adapter på vardera sida av bilbarnstolen. Dessa är markerade L & R för respektive sida, vänster samt höger.
- 2 Placera bilbarnstolen med adapter på barnvagnschassit. Tryck försiktigt ner adapter i vagnsfästet och se till att den sitter ordentligt fast.
- 3 Tryck in knappen på vardera sida av chassit för att ta bort bilbarnstolen från barnvagnen.
- 4 För att ta bort adapter från bilbarnstolen så trycker ni in knappen som finns på bilbarnstolen. Titta i bilbarnstolens manual.
- 5 Bilstolsadapter TWO förlängningsdel (artikel nummer 1653139) Denna förlängningsdel är främst till för Smögen men passar även Vinga & Lysekil, säljes separat.

DK (Begge adaptere ONE og TWO sælges separat)

- 1 Fastgør adapteren på hver side af autostolen. Disse er mærket L & R for hver side, venstre og højre.
- 2 Placer autostolen med adapteren på klapvognen chassis. Tryk forsigtigt adapteren i vognen beslaget og sørg for at det er sikkert.
- 3 Tryk på knappen på hver side af chassiset for at fjerne autostolen fra klapvognen.
- 4 For at fjerne adapteren fra bilen sæde, så du trykker på knappen på bilsædet. Tjek autostolen manual.
- 5 Bil sæde adapter TWO tillægsplader (nummer 1653139) Denne udvidelse er primært til Smögen, men også velegnet Vinga & Lysekil, sælges separat.

NO (Begge adaptere ONE og TWO selges separat)

- 1 Fest adapteren på hver side av bilsetet. Disse er merket L & R for hver side, til venstre og høyre.
- 2 Plasser bilsete med adapter på barnevogn understellet. Trykk forsiktig adapteren til trolley brakett og sørg for at den er sikker.
- 3 Trykk på knappen på hver side av kabinettet for å fjerne bilsetet fra vognen.
- 4 For å fjerne adapteren fra bilsetet slik at du trykker på knappen på bilsetet. Sjekk bilsetet manualen.
- 5 Bilsete adapter TWO forlengelse (nummer 1653139) Denne utvidelsen er primært for Smögen, men også egnet Vinga & Lysekil, selges separat.

FI (Sekä adapterit ONE ja TWO myydään erikseen)

- 1 Liitä sovitin kummallakin puolella turvaistuimen. Nämä on merkitty L ja R kummallakin puolella, vasemmalla ja oikealla.
- 2 Aseta turvaistuihin kanssa sovitin rattaiden runkoon. Paina varovasti sovitin vaunun kiinnike ja varmista, että se on turvallista.
- 3 Paina painiketta kummallakin puolella alustan poistaa auton istuim rattaissa.
- 4 Poista sovitin auton istuim niin painat painiketta turvaistuimen. Tarkista turvaistuimen käyttöohje.
- 5 Turvaistuimen sovitin KAKSI laajennus (tuotenumero 1653139) Tämä laajennus on ensisijaisesti Smögen mutta soveltuu myös Vinga & Lysekil, myydään erikseen

ENG (Both adapters ONE and TWO sold separately)

- 1 Attach the adapter on either side of the car seat. These are marked L & R for each side, left and right.
- 2, Place the car seat with the adapter on the stroller chassis. Gently press the adapter into the trolley bracket and make sure it is secure.
- 3, Push the button on either side of the chassis to remove the car seat from the stroller.
- 4 To remove the adapter from the car seat so you press the button on the car seat. Check the car seat manual.
- 5 Car seat adapter TWO extension (Item number 1653139) This extension is primarily for Smögen but is also suitable Vinga & Lysekil, sold separately.

1.



2.



3.



4.



5.



Designed in Sweden

Made in China for Scanidanvian Kids Group AB. Sveavägen 151, SE 113-46, Sweden
www.carenababy.com customerservice@carebababy.com